

SVGW

Schweizerischer Verein  
des Gas- und Wasserfaches  
Grütlistrasse 44  
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wasser



## Zertifikat Nr.: 0403-4805

**Antragsteller:** vonRoll hydro (suisse) ag, Von Roll-Strasse 24, CH-4702 Oensingen

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

**Rubrik:** Bodenleitungen und Verbindungen

**Bezeichnung:** Schubsicherungen Hydrotight (Figur 2805, Figur 2806, Figur 2807A und Figur 2807B) und Schubsicherungsgarnituren Duktus BLS (Riegel und Segmente)

**Typen:** Schubsicherung aussenliegend:  
Figur 2805 (formschlüssig): DN 400 - 700, PN 25;  
Figur 2806 (kraftschlüssig): DN 80 - 300, PN 40; DN 350, PN 25;  
DN 400, PN 16; DN 500 - 600, PN 10

Schubsicherung, innenliegend:  
Figur 2807A (kraftschlüssig): DN 80 - 200, PN 40; DN 250 - 300, PN 25;  
DN 350 - 400, PN 16; DN 500, PN 10  
Figur 2807B (kraftschlüssig): DN 80 - 200, PN 25; DN 250 - 300, PN 16  
Duktus Schubsicherung-Garnituren BLS (formschlüssig): DN 80 - 300, PN 40;  
DN 400 - 700; PN 25

DN: 80...700 PN: 10/16/25/40 tmax: 25 °C

**Zertifizierungsgrundlage:** SVGW ZW162 (01/19), EN 545 (2010)

**Gültigkeit:** 30.04.2025

**Auflagen (A) / Bemerkungen (B):**

(A) Der an einer verbauten Leitung zulässige Nenndruck PN ist abhängig von der Kombination der effektiv verwendeten Rohre, der Formstücke, der Verbindungsarten und den Dichtungen.

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).



akkreditiert nach  
SN EN ISO/IEC 17065

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches  
Zertifizierungsstelle Wasser

  
Javier Fernandez  
Leiter

Zürich, 11.05.2020

Seite 1 / 2